



MHT MT12 Minitrim makinesinin besleme silindiri, orijinal garnitür tel ile sarılmış olup materyal nakli frekans kontrollü redüktör ve motor ile yapılır. Hammadde, MT12 Minitrim beslemesine verilir. Buradaki baskı silindiri materyali tabladan geçirerek garnitür tel sarılmış açıcıya sevk eder. Açıcı materyali açarak çıkış haznesine ulaştırır. Açılmış materyal fan ile bir sonraki makineye iletilir.

MHT MT12 The feed cylinder of the minitrim machine is wrapped with original clothing wire and the material is transported by frequency controlled reducer and motor. The material is fed to the MT12 Minitrim feed. Here, the printing roller passes the material through the tray to the clothing wire opener. The opener opens the material to the outlet chamber. The opened material is conveyed to the next machine by the fan.

Technical Specifications / Teknik Özellikler	
Working Width / Çalışma Genişliği	400 mm
Total Width / Toplam Genişlik	772 mm
Total Length / Toplam Uzunluk	600 mm
Total Height / Toplam Yükseklik	620 mm
Installed Power/ Kurulu Güç	2.95 kW
Production Rate / Üretim Hızı	480 - 720 m/h
Weight / Ağırlık	330 kg
Available materials / Kullanılabilir Materyaller	synthetic doğal fibers / Sentetik ve doğal elyaf