



It has the following characteristics:

-50 mm thick galvanized metal sheet with internal polyurethane foam filling  
Spiked apron in PVC with stainless steel pins installed on wooden bars

-Horizontal conveyor made of galvanized metal sheet slats that can be supplied in lengths from 4 to 20 m

-One dof fi ng roll that allows perfect even delivery of the material and the cleaning of the pins

-Transversal PVC conveyor for the material, driven by independent motor and gearbox  
Intermittent forward movement of the conveyor belt automatically controlled by a photocell  
Front head sliding on wheels for easy maintenance and cleaning interventions.

Karışım odası, yeni ve rejenere edilmiş elyafların depolanması ve harmanlanması için kullanılır. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- İç poliüretan köpük dolgululu 50 mm kalınlığında galvanizli sac
- Ahşap çubuklara monte edilmiş paslanmaz çelik pimleri ile PVC çivili önlük
- 4 - 20 m uzunluklarında tedarik edilebilen galvanizli sac çubuklardan yapılmış yatay konveyör
- Malzemenin mükemmel bir şekilde teslim edilmesini ve pimlerin temizlenmesini sağlayan bir delik açma silindiri
- Bağımsız motor ve dişli kutusu tarafından tahrik edilen malzeme için enine PVC konveyörü
- Bir fotosel ile otomatik olarak kontrol edilen konveyör bandının aralıklı ileri hareketi
- Kolay bakım ve temizlik müdahaleleri için tekerleklerde sürgülü ön kafa.

Technicial Specifications / Teknik Özellikler	
Working Width / Çalışma Genişliği	2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm
Total Width / Toplam Genişlik	2900 - 3400 - 3900 - 4400 mm
Total Lenght / Toplam Uzunluk	4000 - 8600 mm (For all)
Total Height / Toplam Yükseklik	4100 mm (For all)
Installed Power/ Kurulu Güç	2500-3000: 5.2 kW; 3500-4000: 6.6 kW
Capacity / Kapasite	40 - 140 m <sup>3</sup>
Available materials / Kullanılabilir Materyaller	All kind of fabric / Tüm kumaş türleri