



Bu hat üfleme dolum teknolojisine sahip yastık dolum makinesi ve bir adet elyaf açıcıdan meydana gelmektedir. Yastıkların daha hızlı doldurulması için iki dolum istasyonu bağlanmış bu hat saatte 200 – 250 kg elyaf açmaktadır. Makinelerin tasarımı sayesinde yerden büyük oranda tasarruf sağlanır ve açma oranı oldukça iyidir. Açıcı içerisinde bulunan 6 silindir sayesinde, tek seferde %97 – 98 açma oranına sahiptir.

This line consists of a pillow filling machine with blowing filling technology and a fiber opener. Two filling stations are connected for faster filling of the pillows and this line opens up 200 - 250 kg of fibers per hour. Thanks to the design of the machines, a large amount of space is saved and the opening rate is very good. The opener has 6 cylinders with 97 - 98% opening rate at single pass.

| Technical Specifications / Teknik Özellikler | | |
|--|---|------------------------------|
| | Opener unit / Açma ünitesi | Filling unit / Dolum ünitesi |
| Working Width / Çalışma Genişliği | 1324 mm | ---- |
| Total Width / Toplam Genişlik | 1400 mm | 600 mm |
| Total Length / Toplam Uzunluk | 2040 mm | 560 mm |
| Total Height / Toplam Yükseklik | 990 mm | 960 mm |
| Installed Power/ Kurulu Güç | 6.25 kW | 3 kW |
| Production Rate / Üretim Hızı | 200 - 250 kg/h | 300 - 500 Pillow/h |
| Weight / Ağırlık | 880 kg | |
| Available materials / Kullanılabilir Materyaller | Wasted fabric, synthetic doğal fibers / Atık kumaş, Sentetik ve doğal elyaf | |